

DOLFIN KABLOLARI / DOLPHINE CABLES
MOTOR TESİSAT KABLOLARI



KULLANIM ALANI: Her türlü tekne, yat ve deniz vasıtaları için tuzlu suya, rutubete, ısıya, yağa, mazota dayanıklı; motor tesisat, güç, akü ve aydınlatma kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken : Bükülgen bakır teller, kalınlı
IEC 60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf 5
İzolasyon : Özel PVC kompond
Dış kılıf rengi : Mavi-Beyaz & Kırmızı-Beyaz
Not : İsteğe göre diğer damar konfigürasyonu üretilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart : IEC 92-3 & TS 2957
(Göre dizayn)
İzolasyon direnci : >20 Mohm.km
Beyan gerilimi Uo/U : 450/750 V
Test gerilimi (AC 50 Hz) : 2500 V
Çalışma sıcaklığı : Sabit : - 30 °C ~ + 70 °C
Esnek: - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı : 10 x D
Alev geciktirici test : IEC 60332-1 & EN 50265-2-1

Kesitler

Ürün kodu	Kesit (mm)	Yaklaşık Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (mm)	Yaklaşık Kablo Ağırlığı (mm)
1805 07 201	1	2,6	9,6	15
1805 08 201	1,5	3,0	14,4	20
1805 09 201	2,5	3,7	24	31
1805 10 201	4	4,2	38	45
1805 11 201	6	5,0	57	70