

DOLFIN KABLolarI
BESLEME GRUBU (AKÜ) - EKranLI KABLolar



KULLANIM ALANI: Her türlü tekne, yat ve deniz vasıtaları için tuzlu suya, rutubete, ısıya, yağa, mazota dayanıklı; kablodaki parazitleri giderici alüminyum folyolu özel ve motor tesisat, güç, akü ve aydınlatma kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken : Bükülgen bakır teller, kalıylı
IEC 60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf 5
Ayrıcı : Polyester bant
İzolasyon : Özel PVC kompond
Ekran : Parazit giderici alüminyum polyester bant
Dış kılıf : Özel PVC kompond
Dış kılıf rengi : Mavi-Beyaz & Kırmızı-Beyaz
Not : İsteğe göre diğer damar konfigürasyonu üretilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart : IEC 92-3 & TS 2957
(Göre dizayn)
İzolasyon direnci : >20 Mohm.km
Beyan gerilimi Uo/U : 450/750 V
Test gerilimi (AC 50 Hz) : 2500 V
Çalışma sıcaklığı : Sabit: - 30 °C ~ + 70 °C
Esnek: - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı : 10 x D
Alev geciktirici test : IEC 60332-1 & EN 50265-2-1

Kesitler

Ürün kodu	Kesit (mm)	Yaklaşık Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km)
1806 12 201	10	7,6	96	130
1806 13 201	16	9,1	154	205
1806 14 201	25	11,8	240	325
1806 15 201	35	12,9	336	425
1806 16 201	50	15,5	480	595
1806 17 201	70	17,2	672	825
1806 18 201	95	20,3	912	1135