



KULLANIM ALANI: Her türlü tekne, yat ve deniz vasıtaları için tuzlu suya, rutubete, ısıya, yağa, mazota dayanıklı; kablodaki parazitleri giderici alüminyum folyolu özel ve motor tesisat , güç, kontrol, akü ve aydınlatma kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken : Bükülgen bakır teller, kalınlı
IEC 60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf 5
İzolasyon : Özel PVC compound
Büküm : Damarlar sabit adımda katlar halinde bükülür
İç Kılıf : PVC compound
Ekran : Parazit giderici alüminyum polyester bant
Dış kılıf : Özel PVC compound
Dış kılıf rengi : Mavi-Beyaz
Not : İsteğe göre diğer damar konfigürasyonu üretilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart : IEC 92-3 & TS 2957
(Göre dizayn)
İzolasyon direnci : >20 Mohm.km
Beyan gerilimi Uo/U : 450/750 V
Test gerilimi (AC 50 Hz) : 2500 V
Çalışma sıcaklığı : Sabit: - 30 °C ~ + 70 °C
Esnek: - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı : 10 x D
Alev geciktirici test : IEC 60332-1 & EN 50265-2-1

Kesitler

Ürün kodu	Kesit (mm)	Yaklaşık Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km)
1807 07 202	2x1.0	8,4	19	90
1807 07 203	3x1.0	9,0	29	105
1807 07 204	4x1.0	9,7	38	130
1807 08 202	2x1.5	9,1	29	105
1807 08 203	3x1.5	9,6	43	130
1807 08 204	4x1.5	10,6	58	165
1807 09 202	2x2.5	10,8	48	155
1807 09 203	3x2.5	11,2	72	185
1807 09 204	4x2.5	12,6	96	235
1807 10 202	2x4	12,1	77	190
1807 10 203	3x4	13,6	115	275
1807 10 204	4x4	14,1	154	335
1807 11 202	2x6	14,6	116	330
1807 11 203	3x6	15,9	173	410
1807 11 204	4x6	16,8	230	535